



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОДЕЖДА ФОРМЕННАЯ
ДОПУСКИ ПРИ РАСКРОЕ ДЕТАЛЕЙ
ВЕРХНЕГО ОБМУНДИРОВАНИЯ

ГОСТ 19902—89

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ОДЕЖДА ФОРМЕННАЯ**Допуски при раскрое деталей
верхнего обмундирования**Departmental goods.
Tolerances for cutting of heavy details**ГОСТ
19902—89**

ОКП 850000

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на изделия, поставляемые для Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР и устанавливает допуски при раскрое деталей пальто, плащей, шинелей, бушлатов, кителей, мундиров, тужурок, курток без подкладки, платьев, рубашек фланелевок и форменок, брюк, юбок.

2. Направление нитей основы ткани в деталях кроя верха, подкладки и прикладных материалов, предельные отклонения от направления нитей основы, основных измерений в деталях кроя изделий должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и на черт. 1—91.

3. Раскрой деталей изделий верхнего обмундирования допускается производить с надставками. Место расположения, количество надставок, размеры и технологические требования должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2 и на черт. 1—91.

Таблица 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Продольное отклонение в деталях кроя			от основных взаимосвязанных деталей, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
ТКАНЬ ВЕРХА					
1. Спинка целая: в шинелях (черт. 1 а)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	5	—	—	Длина посередине ± 4 Ширина в самом узком месте ± 3
	То же	5	5	—	
в платьях, рубашках фланелевых и форменных (черт. 1 б) с кокеткой: в куртках без подкладки, платьях (черт. 2) из двух частей: в мушкетерах, кителях, тужурках (черт. 3 а)	»	5	5	—	
	Параллельно среднему срезу (от линии а, б до низа)	3	5	3	
в бушлатах (черт. 3 б) в пальто летних в пальто зимних из трех частей: в плащах (черт. 4) кокетка	То же	3	—	—	
	»	1	—	—	
	»	5	—	—	
нижняя часть	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	—	1	Длина посередине ± 2
	Параллельно среднему срезу (от линии а, б до низа)	—	—	1	Ширина в самом узком месте ± 3

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали крок	Предельное отклонение в детали крок				от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			печковых	
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	печковых		
6. Хлястик и подкладка хлястика в шинелях (черт. 11) 7. Пояс в пальто, плащах, платьях 8. Хлястик в пальто	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали То же Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали То же	10 5 5 45 10 3 5 5	— 5 — — — 3 5 5	— 5 — — — 3 5 5	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3 Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3 Длина посередине ± 3 Ширина вверху и внизу ± 2 Длина посередине ± 4 Ширина посередине ± 2 Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2 Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
9. Столбик шинели (черт. 12) 10. Обтачка швыря шинели (черт. 13) 11. Обтачка и листочка прорезных боковых карманов (черт. 14, 15) 12. Пояс и подкладка погона, накладной карман 13. Клапан, подзор кармана, листочка в подзор верхнего прорезного кармана (черт. 16 а, б)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали То же Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали То же	10 5 5 45 10 3 5 5	— 5 — — — 3 5 5	— 5 — — — 3 5 5	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3 Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3 Длина посередине ± 3 Ширина вверху и внизу ± 2 Длина посередине ± 4 Ширина посередине ± 2 Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2 Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	

Наименование детали	Направление нитей основы ткажи в детали края	Предельное отклонение в детали края			От основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для указанной			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
14. Рукав двухшовный; верхняя часть (черт. 17 а): в шинелях двубортных, пальто зимних	Параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза рукава То же »	10	—	—	Длина от высшей точки оката до низа посередине ± 4 Ширина внизу и на уровне глубины проймы ± 3
		20	—	—	
		10	10	—	
в шинелях однобортных в закрытых кителях, куртках без подкладки в бушлатах, мундирах, открытых кителях, ту-журках	Параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза рукава То же »	5	5	5	Длина посередине ± 4 Ширина внизу и на уровне глубины проймы ± 3
		10	—	—	
		20	—	—	
нижняя часть (черт. 17 б): в шинелях двубортных, пальто зимних	То же » »	10	—	—	Длина посередине ± 4 Ширина внизу и на уровне глубины проймы ± 3
		20	—	—	
		10	10	—	
в шинелях однобортных в закрытых кителях, куртках без подкладки в бушлатах, мундирах, открытых кителях, ту-журках	» » »	5	5	5	Длина посередине ± 4 Ширина внизу и на уровне глубины проймы ± 3
		10	—	—	
		20	—	—	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя				от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей		шелковых	шерстяных	
		хлопчатобумажных и льняных	шелковых			
15. Рукав трехшовный в пальто, плащ: передняя и задняя час- ти рукава (черт. 17 б)	Параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза рукава То же	5	—	5	Длина посередине ± 4 Шарнир внизу и на уровне глубины проймы ± 3	
нижняя часть рукава (черт. 17 б)	То же	5	—	5	Длина от высшей точ- ки оката до низа посе- редине ± 4 Шарнир внизу и на уровне глубины проймы ± 3	
16. Рукав одношовный в куртках без подклад- ки, рубашках фланелев- ках, форменках, платьях (черт. 18)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	8	8	—	Длина посередине ± 2 Шарнир посередине ± 2	
17. Манжета рукава (черт. 19 а)	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали	5	5	—	Длина посередине ± 2 Шарнир посередине ± 2	
18. Обшлаг (черт. 19 б)	Совпадает с направле- нием нитей основы ос- новной детали	10	10	—	Длина посередине ± 3 Шарнир посередине ± 3	
19. Пуфта рукава (черт. 19 в)	Параллельно линии пе- региба детали	—	20	—	Длина посередине ± 3 Шарнир внизу ± 3	
20. Хлястик рукава	Параллельно линии притачивания	3	—	3	Длина посередине ± 2 Шарнир посередине ± 2	
21. Усилятельная на- кладка рукава (черт. 19 г)	Параллельно линии, соединяющей углы, об- разующие срезы дета- ли	—	3	—	Длина посередине ± 2 Шарнир посередине ± 2	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя			от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
22. Капюшон: боковая часть (черт. 20 а) верхняя часть (черт. 20 б) обтачка капюшона (черт. 21 а, б)	Параллельно среднему срезу Параллельно оси симметрии детали Совпадает с направлением нитей основы основной детали	— — —	— — —	5 5 10	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
23. Кулиска	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль или поперек детали	—	10	—	Длина посередине ± 4 Ширина посередине ± 3
24. Верхний воротник (черт. 22 а, б): в пальто летних, плащах, бушлатах, мундирах, кителях, тужурках, куртках без подкладки, рубашках, фланелевых, форменках, платьях; в шинелях, пальто зимних	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали То же	5 45	5 —	5 —	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 3 Ширина посередине ± 2
25. Стойка воротника (черт. 22 в): верхнего: в шинелях, пальто зимних	Под углом 45° к оси симметрии, проведенной поперек детали	5	5	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 3 Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали крою	Предельное отклонение в деталях крою				от основных измерений деталей, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей		шелковых	5	
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных			
в пальто летних, плащах, мундирах, кителях, куртках без подкладки нижнего	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали То же	5	5	5	5	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина посередине ± 2
26. Нижний воротник: в шинелях, пальто зимних	Параллельно концам воротника Параллельно линии, проведенной из нижнего угла середины детали в угол, образующий срезами уступа и отлета	5	5	5	5	
в изделиях с застежкой доверху (черт. 23 а)	Параллельно краю раскраса	5	5	5	5	Длина по краю борта ± 4 Ширина внизу иверху ± 3
в изделиях с отложным воротником (черт. 23 б)	Совпадает с направлением нитей основы подложки	15	—	—	—	
27. Подборт: в шинелях, пальто зимних (черт. 24 а, б)	То же	15	15	—	—	
в кителях закрытых (черт. 24 б)	→	5	5	5	5	
в бушлатах, мундирах, кителях открытых, ту- журках, куртках без подкладки (черт. 25)	→	5	5	5	5	
в плащях (черт. 26)	→	5	5	5	5	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы тканей в деталях крои	Предельное отклонение в деталях крои				от основных размеров деталей, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей		Шелковых	2	
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных			
в пальто летних, пла- щах	Совпадает с направле- нием нитей основы по- лочка	2	—	—	2	
28. Переднее полотни- ще юбки (черт. 27)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	5	5	—	Длина посередине ± 4 Ширина на уровне ли- нии бедер и внизу ± 3
29. Средняя часть пе- реднего полотнища юб- ки (черт. 28 а, б)	То же	5	5	5	5	Длина посередине ± 4 Ширина на уровне ли- нии бедер и внизу ± 2
30. Нижняя боковая часть переднего полот- нища юбки (черт. 29 а)	Параллельно передне- му срезу детали	5	5	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина на уровне ли- нии бедер и внизу ± 2
31. Верхняя боковая часть переднего полот- нища юбки (черт. 29 б)	Совпадает с направле- нием нитей основы ниж- ней боковой части юбки	5	5	5	—	Длина посередине ± 2 Ширина на уровне ли- нии талии ± 2
32. Боковая часть пе- реднего полотнища юбки (черт. 30)	Параллельно передне- му срезу детали	5	5	5	5	Длина посередине ± 4 Ширина на уровне ли- нии бедер и внизу ± 2
33. Заднее полотнище юбки (черт. 31)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	5	5	5	Длина посередине ± 4 Ширина на уровне ли- нии бедер и внизу ± 2 Ширина на уровне ли- нии бедер и внизу ± 3
34. Передняя половин- ка брюк; навыпуск и прямого покроя (черт. 32 а)	Параллельно линии, соединяющей точки се- редины ширины поло- вника внизу и на уровне колена	3	3	3	3	Длина по боковому срезу ± 4 Ширина внизу ± 3

Наименование деталей	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Предельное отклонение в деталях кроя				Длина по боковому срезу ± 4 Ширина внизу ± 3
		От направления нитей основы, % для тканей шерстяных		Шелковых	Длина по боковому срезу ± 4	
		4	5			
в сапоги (черт. 32 б) 35. Задняя половинка брюк:	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки внизу и на уровне колена Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки внизу и на уровне колена	3	5	5	—	
навывпуск и прямого покроя (черт. 33)	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки внизу и на уровне колена	3	5	5	—	
в сапоги (черт. 34) нижняя часть верхняя часть	То же Совпадает с направлением нитей основы нижней части	5 5	10 10	— —	— —	
36. Клапан кармана (черт. 35)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек деталей	5	5	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
37. Гульфик и откосок (черт. 36)	В гульфике параллельно внешнему, в откоске — внутреннему срезам	10	10	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
38. Обтачка бокового среза банта в брюках с лацканом (черт. 37)	Параллельно внешним боковым срезам обтачки	8	8	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
39. Пояс брюк, юбок (черт. 38)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	2	2	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
40. Усыльная накладная складка передней половинки брюк (черт. 39), накладной карман	То же	3	3	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	

Направление нитей основы ткани в деталях кроя

От направления нитей основы, % для тканей шерстяных

4
5
5
10
10
5
10
8
2
3

5
10
10
5
10
8
2
3

—
—
—
—
—
—
—
—

от осевых измерений
деталей, мм

Длина по боковому срезу ± 4

Ширина внизу ± 3

То же
Совпадает с направлением нитей основы нижней части

Параллельно оси симметрии, проведенной поперек деталей
В гульфике параллельно внешнему, в откоске — внутреннему срезам

Параллельно внешним боковым срезам обтачки

Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали

То же

Усыльная накладная складка передней половинки брюк (черт. 39), накладной карман

Наименование деталей	Направление нитей основы также в детали крою	основы, %, для тканей			от основных измерений деталей, мм
		шерстных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
41. Обтачка кармана (черт. 40 а)	Параллельно срезам, перпендикулярно к поло- вичкам брюк	3	3	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
42. Подзор (черт. 40 б)	То же	5	5	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
43. Ласточка (черт. 40 в)	>	3	3	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
44. Манжета, хлястик, шлевка, штрипка, бретель	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали	8	8	8	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2

ТКАНЬ ПОДКЛАДКИ

45. Сливка из двух частей: в изделиях с подклад- кой до низа (черт. 41)	Параллельно среднему срезу детали на участ- ке от линии талии до ни- за	—	5	3	Длина посередине ± 4 Ширина в самом узком месте ± 3
В изделиях с подклад- кой до линии талии (черт. 42)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	—	5	3	
46. Полоочка: в изделиях с подклад- кой до низа (черт. 43, 44)	Параллельно бортово- му срезу детали от ли- нии глубины проймы до низа	—	5	3	Длина от угла плече- вого среза и среза гор- ловины до низа парал- лельно краю борта ± 4

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы тканя в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя			
		От направления нитей основы, %, для тканей			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	от основных измерений деталей, мм
в изделиях с подкладкой до линии талия (черт. 45)	Параллельно бортовому срезу детали от линии глубины проймы до низа	—	5	3	Ширина на уровне груди проймы, талии, внизу по прямой ± 4
47. Боковая часть полочки	Совпадает с направлением нитей основы полочки	—	5	3	Длина посередине ± 4 Ширина в самом узком месте ± 3
48. Утеплитель плеча (черт. 46)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	5	—	—	Длина посередине ± 4 Ширина внизу по прямой ± 4
49. Верхняя и нижняя части двухшовного рукава (черт. 47, 48)	Параллельно прямой линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза детали	—	5	5	Длина от высшей точки ската до низа ± 4 Ширина внизу ± 3
50. Передняя, задняя и нижняя части трехшовного рукава (черт. 49, 50)	То же	—	—	5	Длина от высшей точки ската до низа ± 4 Ширина внизу ± 3
51. Подкладка стойки воротника (черт. 51), подкладка клапана	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	—	5	5	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 2
52. Подкладка хлястика, листочка внутреннего кармана, подзор и обтачка карманов, полудержатель	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Продольное отклонение в детали кроя				от основных намерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей		шелковых	шелковых	
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных			
53. Подкладка обтачка (черт. 52)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	—	10	5	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3	
54. Обтачка швов втачивания рукавов	То же	—	20	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
55. Обтачка низа брюк в сапоги (черт. 53)	»	—	5	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
56. Подкладка пояса брюк с прокладкой (черт. 54)	»	—	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
57. Подкладка пояса брюк	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
58. Подкладка передней половинки брюк	Параллельно линии, соединяющей точки полочники внизу и на уровне колена	—	—	3	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
59. Подкладка гульфика и обтачки банта (черт. 55)	Параллельно притачиваемым срезам	—	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
60. Подкладка откоска	Параллельно внутреннему срезу	—	10	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
61. Подкладка хлястика, шлевки, полоска для петель кармана, обтачка для застежки брюк, штрипка	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	

Наименование детали	Направление нитей основы ткажи в детали кроя	Продольное отклонение в детали кроя			Длина по бортовому срезу ± 4
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
62. Подзакрепка (черт. 56)	Под углом 45° к оси симметрии детали	—	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
63. Бортовая прокладка полочек (основная часть) (черт. 57, 58, 59)	Параллельно линии бортового среза или под углом 45° к линии бортового среза	—	50	—	Длина по бортовому срезу ± 4 Ширина посередине ± 4
64. Надставка к основной части прокладки полочек	Совпадает с направлением нитей основы основной части прокладки	—	50	—	Длина посередине ± 4 Ширина посередине ± 4
65. Плечевая накладка на бортовую прокладку (черт. 60)	Параллельно линии соединяющей точки пересечения плечевого среза и горловины с любой точкой среза проймы	—	10	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
66. Бортовая прокладка с капроновым волокном (черт. 61)	Параллельно верхнему срезу детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
67. Прокладка спинки шинели (черт. 63)	То же	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
	Совпадает с направлением нитей основы детали вверх	—	5	—	Длина посередине ± 4 Ширина в самом узком месте ± 4

Продольное отклонение в детали кроя

От направления нитей основы, %, для тканей

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя			от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей		шелковых	
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных		
68. Утепляющая прокладка синтетики (черт. 64)	Совпадает с направлением нитей основы детали верха	—	10	—	Длина посередине ± 4 Ширина посередине ± 3
69. Прокладка в низ рукавов (черт. 65)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	—	10	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
70. Прокладка обшлага (черт. 66)	То же	—	10	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
71. Полоска для прокладывания по краям водонепроницаемых накладок (черт. 67)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль или поперек детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
72. Прокладка в стойку воротника	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	—	45	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
73. Прокладка в лацкан и под петлю (черт. 68)	Параллельно нижнему срезу детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
74. Подкладка кармана, долевик под карманом, прокладка в шлицу спинки (черт. 69, 70, 71)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
75. Прокладка манжеты рукава (черт. 72)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	10	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
76. Утепляющая прокладка подолочки (черт. 73)	Параллельно бортовому срезу	—	10	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Предельное отклонение в деталях кроя			от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
77. Прокладка воротника: в изделиях с застежкой доверху (черт. 74) в изделиях с отложным воротником в изделиях с воротником-стойкой	Параллельно концам воротника Совпадает с направлением нитей основы нижнего воротника Параллельно оси symmetry, проведенной поперек детали Параллельно внутреннему срезу Параллельно линии, соединяющей углы, образуемые внутренними срезами детали	— — — —	5 5 50 10 45	— — — — —	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
78. Прокладка в отскок брюк (черт. 75) 79. Накладка на спинку и полочки (черт. 76)	Под углом 45° к линии, соединяющей внутренние срезы Параллельно линии, соединяющей внутренние срезы	— —	20 20	— —	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
80. Верхняя плечевая накладка: верхняя часть (черт. 77 а) нижняя часть (черт. 77 б)	Параллельно линии, соединяющей углы, образуемые внутренними срезами детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
81. Прокладка проймы отрезной части полочки, горловины спинки (черт. 78)	Параллельно линии, соединяющей углы, образуемые внутренними срезами детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали крой	Предельное отклонение в детали крой			от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
82. Подкладка кармана для часов	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль или поперек детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
83. Карман для вставки (из эластичкожи-Т) (черт. 79)	Параллельно срезам, притачиваемым к подбурту	—	5	—	Длина по линии входа в карман ± 3 Ширина посередине ± 3
КЛЕЕВЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
84. Прокладка полочки (черт. 80 а, б, в)	Параллельно бортовому срезу полочки	—	3	—	Длина по бортовому срезу ± 4 Ширина на уровне глубины проймы и вытесу ± 4 Длина по бортовому срезу ± 4 Ширина посередине ± 3
85. Дополнительная прокладка на бортовую прокладку (черт. 81 а, б)	Параллельно линии перегиба лацкана	—	3	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2 Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
86. Прокладка в колпачи воротника (черт. 82)	Параллельно линии распуска	—	3	—	Длина посередине ± 1 Ширина посередине ± 1
87. Прокладка в стойку воротника (черт. 83)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	3	—	Длина посередине ± 1 Ширина посередине ± 1
88. Прокладка в погон	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	3	—	Длина посередине ± 1 Ширина посередине ± 1

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали крою	Предельное отклонение в деталях крою				от основных измерений деталей, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			шерстяных	
		хлопчатобумажных и льняных	шелковых	шерстяных		
89. Прокладка в верхний воротник (черт. 84)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	3	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу горловины ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
90. Прокладка в нижний воротник	То же	3	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
91. Передняя плечевая накладка (черт. 85)	Параллельно линии, соединяющей точки пересечения плечевого среза и горловины с любой точкой среза проймы	3	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
92. Дополнительная клеевая прокладка в области груди	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	5	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
93. Прокладка проймы отрезной части полочки, горловины спинки (черт. 86)	Параллельно линии, соединяющей углы, образуемые внутренними срезами детали	5	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
94. Прокладка клапана, обшлага (черт. 87)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	3	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
95. Прокладка хлястика, бретели (черт. 88)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	3	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	
96. Прокладка в низ изделия (черт. 89)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	5	—	—	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 Ширина по середине ± 2 Длина по срезу ± 3 Ширина по плечевому срезу ± 3	

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя			от основных измерений детали, мм
		От направления нитей основы, %, для тканей			
		шерстяных	хлопчатобумажных и льняных	шелковых	
97. Прокладка под петлю (черт. 90)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	—	5	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3
98. Прокладка подборта (черт. 91)	Параллельно нижнему срезу детали	—	3	—	Длина по краю борта ± 3 Ширина посередине ± 3

Примечания:

1. По уточной нити следует располагать пояс юбки, хлястики и манжеты рукавов для тканей, имеющих направленное переплетение.

2. Допускается:

располагать по уточной нити следующие детали: столбик, стойку нижнего воротника в шинелях; основную часть подборта и подкладку рукавов в шинелях однооборотных; подкладку боковых карманов в шинелях двубортных; подкладку обшлагов, прокладку в низ рукавов, воротник-стойку; пояс брюк при обработке его корсажной лентой; подкладку и прокладку в откосок брюк; подзоры;

выкривать в любом направлении надставки к подбурту и нижний хлястик шинелей однооборотных; располагать нить основы:

в нижнем воротнике — параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали, для изделий с отрезной стойкой воротника;

в подзакрепке — параллельно шаговому срезу;

в прокладке воротника — параллельно линии, проведенной поперек детали;

в обтачке швов втачивания рукавов и обтачке низа брюк в сапоги — под углом 45° к нитям основы детали.

Таблица 2

Наименование деталей	Место расположения, количество и размер надставок	Технологические требования
<p>1. Полощка: в шинелях для солдат и матросов (черт. 6 а)</p> <p>в шинелях для суровоцев и нах- мовцев (черт. 6 а)</p> <p>2. Перед и спинка в рубашках фла- нелевках и форменках из хлопчато- бумажных тканей (черт. 1 б, 8)</p> <p>3. Рукав целый: в рубашках фланелевках из сукон- ных тканей (черт. 18)</p> <p>в рубашках фланелевках из хлоп- чатобумажных тканей</p>	<p>ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНЕЙ ВЕРХА</p> <p>Одна надставка внизу боковых срезов длиной: для размеров по росту 158—170 см — 20—50 см; по росту 176—188 см — 25—60 см; шириной по низу 6—16 см</p> <p>Одна надставка внизу боковых срезов длиной: для размеров по росту 146—164 см — 20—40 см; по росту 170—188 см — 20—50 см; шириной по низу 6—16 см</p> <p>Надставки сверху боковых срезов шириной по срезу проймы 5—6 см и длиной 14—16 см</p> <p>Надставка сверху задней части рукава шириной 4—5 см и длиной 10—12 см или в долевом направлении шириной 10—12 см, внизу 6—8 см</p> <p>Надставка сверху с одной или двух сторон от шва сглаживания шириной 4—5 см и длиной 8—16 см каждая или надставка в долевом направлении шириной 10—16 см, внизу 6—12 см</p>	<p>Смещение боковых швов в сторону полочек сверху не более 1 см, внизу — до 2 см</p> <p>Смещение боковых швов в сторону переда или спинки до 3 см с соответственным смещением швов рукавов</p> <p>Надставки допускаются: в задней части рукава, если нет надставок на спинке; в передней части рукава, если нет надставок на вереве</p>

Наименование детали	Место расположения, количество и размер надставок	Технологические требования
в рубашках форменных	Надставка сверху задней части рукава в долевом направлении шириной по срезу оката 10—15 см или в долевом направлении шириной по срезу 10—15 см, внизу 6—8 см Одна надставка	Для рубашек форменных размеров по обхвату груди 104—120 см надставки допускаются при наличии их как на спинке, так и на полочке Шов притачивания надставки должен располагаться не ближе 2 см от петель
4. Подкладка манжеты в рубашках фланелевых из хлопчатобумажных тканей	Из двух равных частей Одна или две надставки	Шов надставки должен располагаться от швов притачивания плечевых надставок не ближе 2 см и от концов воротника не ближе 7 см
5. Нижний воротник в платьях	Одна надставка	Шов притачивания надставки должен упасть под петли
6. Нижний воротник в рубашках форменных	Одна надставка	Шов притачивания надставки должен располагаться не ближе 2 см от петель и пуговиц
7. Подкладка хлястика шинелей (черт. 11)	Из двух-трех частей, длиной не менее 6 см с расположением срезов в поперечном направлении под углом 15—30°	Шов притачивания надставки должен располагаться не ближе 2 см от петель и пуговиц
8. Обтачка шлица шинели (черт. 13): двубортной	Из двух-трех частей, длиной не менее 6 см с расположением срезов в поперечном направлении под углом 15—30°	Шов притачивания надставки должен располагаться не ближе 2 см от петель и пуговиц
однорортной	—	Шов притачивания надставки должен располагаться не ближе 2 см от петель и пуговиц
9. Переднее полотнище юбки (черт. 27)	—	Смещение боковых швов в сторону заднего полотнища не более 1 см
10. Заднее полотнище юбки со складкой (черт. 31)	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться во внутреннему сгибу складки

Наименование деталей	Место расположения, количество и размер надставок	Технологические требования
11. Обшлаг в шинелях для солдат з матросов, бушлатах (черт. 19 б)	Одна надставка шириной со стороны локтевого среза рукава по линии притачивания обшлага не менее 8 см	Надставки должны быть симметричными. Шов притачивания надставки должен располагаться по внешней обшлага со стороны нижней половинки рукава на расстоянии 4, 5 см до переднего шва
12. Нижний воротник в шинелях, бушлатах, мундирах, кителях, тужурках, куртках без подкладки, пальто, плащах (черт. 23 а, б)	Из двух-четырех частей шириной от уступа нижнего воротника по срезу обшлага в шинелях не менее 10 см, в бушлатах не менее 7 см; по линии горловины не менее 7 см	Шов притачивания надставки допускается располагать в поперечном или наклонном направлении. Шов притачивания надставки по линии отачивания нижнего воротника в горловину должен быть расположен на расстоянии не менее 2 см от линии плечевого шва (в готовом виде) и 1,5 см от линии перегиба лацканов в сторону плечевых швов
13. Подборт: в шинелях двубортных (черт. 24)	Одна надставка длиной не менее 6 см в нижней части подборта на расстоянии не более 5 см от внутреннего края, не более 15 см по высоте	Шов притачивания надставки не должен попадать в места пришивания крючков, должен располагаться на расстоянии не менее 2 см от петель
в шинелях одnobортных (черт. 25) в пальто, плащах, куртках без подкладки в бушлатах, кителях, мундирах, тужурках (черт. 26) 14. Задняя половинка броях (черт. 33, 34): для солдат, матросов, курсантов, офицеров	Из двух-трех частей длиной не менее 6 см Одна надставка в нижней части подборта не менее 6—8 см Из двух-трех частей, длина нижней надставки не менее 6—8 см Одна надставка сверху деталей по шаговому срезу длиной в готовом виде: для размеров по росту 158—170 см — 9—20 см, по росту	Надставки могут быть несимметричными То же * —

Наименование детали	Место расположения, количество и размер надставок	Технологические требования
для суворовцев и нахимовцев	176—188 см — 9—25 см и по среднему срезу; 4—7,5 см для размеров по объёму груди 88—92 см, 4—8,5 см для размеров 96—100 см, 4—10 см для остальных размеров. В хлопчатобумажных броках одна надставка в верхней части детали длиной по среднему срезу 5—6 см	
15. Гульфик и откосок (черт. 36)	Одна надставка сверху детали по шаговому срезу длиной в готовом виде: для размеров по росту 146—164 см — 9—12 см, по росту 170—188 см — 9—15 см и по среднему срезу — 4—10 см	Шов притачивания надставки должен располагаться на расстоянии не менее 1 см от петель и пуговиц. Надставки могут быть несимметричными
16. Пояс в юбках	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться по верхнему краю или на уровне бокового шва
17. Пояс в броках с лацлантом	Одна надставка	Шов притачивания надставки должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от передних концов пояса и не менее 3 см от боковых швов

Наименование детали	Место расположения, количество и размер наставок	Технологические требования
18. Пояс в брюках (черт. 38)	Одна наставка	Шов притачивания должен попадать под шлевку
ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНЫХ ТКАНЕЙ		
19. Связка из двух частей из хлопчатобумажных и шелковых тканей только для солдатских и курсантских шинелей (черт. 41, 42)	Одна наставка в верхней части детали от плечевого до бокового среза, длиной по боковому срезу 5—10 см	Шов притачивания наставки по плечевому срезу должен располагаться на расстоянии не менее 2 см от шва зачивания воротника
20. Подочка из хлопчатобумажных тканей (черт. 43, 44, 45)	Две наставки: одна в верхней части детали от плечевого среза в направлении среза проймы, на 3—4 см выше уровня наиболее узкого места ширины груди, вторая — в области бокового среза детали от линии проймы по вертикальной линии вниз	Шов притачивания наставки в верхней части детали должен располагаться на расстоянии не менее 2 см от шва зачивания воротника. Шов наставки в боковой части должен располагаться на расстоянии не менее 4 см от верхней части бокового среза и 5 см от передней части проймы в сторону бокового среза.
21. Утеплитель плаща (черт. 46)	Из двух частей	Наставки на левой и правой полочках могут быть несимметричными Шов ставивания по оси симметрии детали
22. Верхняя часть рукава из хлопчатобумажных и шелковых тканей (черт. 47)	Одна наставка в нижней части рукава по локтевому или переднему срезу шириной не более $\frac{2}{3}$ ширины детали и не менее 6 см, длиной не более $\frac{1}{3}$ длины детали и не менее 15 см	Наставки могут быть несимметричными
23. Нижняя часть рукава из хлопчатобумажных и шелковых тканей (черт. 48)	Одна наставка в верхней или нижней части детали по локтевому или переднему срезу шириной не более $\frac{2}{3}$ ширины детали и не менее 6 см и длиной не более $\frac{1}{3}$ длины детали и не менее 15 см, или одна наставка	Наставки могут быть несимметричными


Наименование детали	Место расположения, количество и размер надставок	Технологические требования
24. Подкладка воротника-стойки (в изделиях из шерстяных тканей)	ка вдоль детали шириной не менее 6 см	Шов притачивания надставки должен быть расположен на расстоянии не менее 5 см от концов воротника
25. Подкладка обшлага кителя из хлопчатобумажных тканей (черт. 52)	Одна надставка с расположением шва притачивания в поперечном направлении Одна надставка с расположением шва притачивания в поперечном направлении	Шов притачивания надставки не должен совпадать со швом пояса из ткани верха
26. Подкладка пояса брюк с ладбантом	Одна надставка	Шов притачивания надставки должен располагаться ниже линии перегиба лапкана и не должен попадать под петлю
ДЕТАЛИ ИЗ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ		
27. Прокладка в лапкан и подветки (черт. 68)	Одна надставка с расположением шва притачивания в поперечном направлении	Шов притачивания надставки должен располагаться по линии перегиба лапкана и не должен попадать под петлю
28. Подкладка кармана с клапаном	Одна надставка в нижней части детали с расположением шва притачивания в поперечном направлении	Шов притачивания надставки должен располагаться по линии перегиба лапкана и не должен попадать под петлю
29. Подкладка кармана с листочкой и бокового кармана брюк	Одна надставка с расположением шва притачивания в долевом направлении	Шов притачивания надставки должен располагаться по линии перегиба лапкана и не должен попадать под петлю
30. Прокладка в воротник (черт. 74)	Одна надставка с расположением шва притачивания в поперечном направлении или посередине детали	Шов притачивания надставки должен располагаться по линии перегиба лапкана и не должен попадать под петлю

Наименование детали	Место расположения, количество и размер надставок	Технологические требования
31. Полоска для прокладывания по краям волосяных накладок (черт. 67)	Одна надставка длиной не менее 12 см	—
32. Обтачка швов втачивания рукавов	Одна надставка с расположением шва притачивания в поперечном направлении	—

Примечания:

1. Допускается: в шпальцах — сшивка из двух частей с расположением шва стачивания вдоль детали, шов должен располагаться на расстоянии 3 см от линии симметрии детали; в подкладке из шелковых тканей в полочке отрезная боковая часть.
2. Допускается хлопчатобумажные брюки изготавливать с цельнокросными гульфиком и откосом с передней полочкой.


ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНЕЯ ВЕРХА




Черт. 1



Черт. 2




Черт. 3




Черт. 4



Черт. 5




Черт. 6



Черт. 7



Черт. 8



Черт. 9



Черт. 10




Черт. 11



Черт. 12



Черт. 13




Черт. 14



Черт. 15




Черт. 16



а




б



Черт. 17



Черт. 18



а



б




в




г

Черт. 19




Черт. 20



Черт. 21



а




б



а

Черт. 22



а



б

Черт. 23



а



б


Черт. 24




Черт. 25



Черт. 26




Черт. 27




Черт. 28

Черт. 29






Черт. 30

Черт. 31




Черт. 32

Черт. 33




Черт. 40

ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ





Черт. 45




Черт. 46



Черт. 47



Черт. 48



Черт. 49



Черт. 50



Черт. 51



Черт. 52



Черт. 53



Черт. 54



Черт. 55



Черт. 56

ДЕТАЛИ ИЗ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Черт. 57



Черт. 58



Черт. 59



Черт. 60



Черт. 61



Черт. 62



Черт. 63



Черт. 64



Черт. 65



Черт. 66



Черт. 67



Черт. 68



Черт. 69



Черт. 70



Черт. 71



Черт. 72



Черт. 73



Черт. 74



Черт. 75



Черт. 76



α



β

Черт. 77



Черт. 78



Черт. 79

ДЕТАЛИ ИЗ КЛЕЕВЫХ ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



а



б



в

Черт. 80



а



б

Черт. 81



Черт. 82



Черт. 83



Черт. 84



Черт. 85



Черт. 86




Черт. 87



Черт. 88



Черт. 89



Черт. 90



Черт. 91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. А. Козлов, д-р техн. наук (руководитель темы); М. М. Парыгина, канд. техн. наук; Л. В. Жидова; Т. Ф. Ларионова; И. И. Шабаета

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.12.89 № 3911
3. Срок первой проверки — 1994 г., периодичность — 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19902—79

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *Л. А. Быкова*

Сдано в наб. 17.01.90 Подп. в печ. 13.03.90 2,5 усл. печ. л. 2,5 усл. кр.-отт. 2,50 уч.-изд. л.
Тираж 5000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 191