

УДК 62-725

Группа Г17

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00613-73

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ
Технические условия

На 4 страницах

Взамен 153АТУ

ОКП 75 9580

Проверено в 1981 г.

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 15 марта 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пресс-масленки, предназначенные для подведения консистентных смазок к поверхностям трения и удержания этих смазок в смазываемых полостях.

Издание официальное

ГР 1988 от 04.04.73

Перепечатка воспрещена

В-В/СИ 579.94/19.08.94/Дорожников Борис

Лит. изм.	а	5478	6519	8492	10572	10790	12237
№ изв.							
Инв. № дубликата							
Инв. № подлинника							
			1018				

3.3. Прохождение смазки проверяется подачей смазочного материала с помощью шприца.

Смазочный материал должен вытекать из пресс-масленки со стороны внутренней полости.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку пресс-масленок на бирке.

4.2. Пресс-масленки перед упаковкой покрываются антикоррозионной смазкой ПВК по ГОСТ 19537-83 и упаковываются в деревянные ящики по ГОСТ 21644-76, выложенные внутри бумагой БУ-Б ГОСТ 515-77.

4.3. Маркировка ящика - в соответствии с ОСТ 1 00582-84.

4.4. Консервация и упаковка пресс-масленок на период транспортирования в страны с тропическим климатом - по ОСТ 1 90086-73.

4.5. В каждый ящик упаковываются пресс-масленки одного обозначения.

Допускается упаковка в один ящик пресс-масленок разных обозначений, но в этом случае пресс-масленки каждого обозначения должны быть упакованы в отдельную тару (коробки), на которую наносится обозначение упакованных пресс-масленок.

4.6. Упаковка должна предохранять пресс-масленки от повреждений при транспортировании.

4.7. В каждый ящик должен быть вложен паспорт, подтверждающий соответствие пресс-масленок требованиям настоящего стандарта.

4.8. Масса ящика с пресс-масленками не должна превышать 20 кг.

4.9. Пресс-масленки должны храниться в упаковке, предохраняющей от загрязнения и механических повреждений.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие пресс-масленок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок устанавливается 3 года с момента изготовления пресс-масленок.

Лит.изм.	а	2	3	4	5
№ изв.	5478	6519	8492	10572	12237

Инв. № дубликата	1018
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
3	1,2,3	—	4	—	8492	<i>А. Там.</i>	20.10.82	1.07.82
4	1-4	—	—	—	10572			
5	1-4	—	—	—	10748			
6	1,2,3	—	—	—	72237	<i>Алекс - Форошнев</i>	11.11.88	01.01.89. 01.07.94

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

1018

6-6 сч. 901.88 Ломова 12.12.88