

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ

Основные параметры

Butterfly valves. Basic parameters

ГОСТ
12521—89МКС 23.060.30
ОКП 37 0000Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру — дисковые затворы (герметические клапаны)*, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление P_p до 0,01 МПа (0,1 кгс/см²) и условное давление D_y от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с условными проходами D_y от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).

1. Термины и определения — по ГОСТ 24856.
2. Основные параметры затворов должны соответствовать указанным в табл. 1—3.

Т а б л и ц а 1

Дисковые чугунные затворы

Условное давление P_p , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Температура рабочей среды, °С
До 0,01 (0,1)*	200	От минус 30 до плюс 40
0,25 (2,5)	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	От минус 30 до плюс 100
1,0 (10)	40**, 50, 65**, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600	
1,6 (16)	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000	

* Для вентиляционных систем (рабочее давление).

** При новом проектировании не применять.

* Термин «герметический клапан» применяется в документации на изделия, разработанные до 01.01.88.

Дисковые стальные затворы

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Температура рабочей среды, °С
До 0,01 (0,1)*	200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600	От минус 40 до плюс 50* ⁴
	450**, 800**	до 420
0,25 (2,5)	500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800***, 2000, 2200***, 2400, 2800***	От минус 60 до плюс 300
0,63 (6,3)	400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000	
1,0 (10)	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200***, 2400, 2800***	
1,6 (16)	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000	
2,5 (25)	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600	

* Для вентиляционных систем и выхлопных газов (рабочее давление).

** Для выхлопных газов дизелей.

*** При новом проектировании не применять.

*⁴ Для атомных электростанций до плюс 150 °С.

Дисковые затворы из титановых сплавов

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Температура рабочей среды, °С
0,63 (6,3)	100, 200, 250, 300, 350* 400, 500, 600, 800, 1000	От минус 60 до плюс 300

* При новом проектировании не применять.

3. В табл. 1—3 указан оптимальный температурный диапазон применения затворов.

Фактический диапазон применения температур рабочей среды следует указывать в технических условиях на затворы конкретного исполнения.

4. Масса затворов приведена в приложении.

Масса дисковых затворов других исполнений указывается в технических условиях.

5. Затворы по виду привода должны изготавливать:

- с ручным приводом;
- с электроприводом;
- с пневмоприводом;
- с гидроприводом.

6. По типу присоединения к трубопроводу затворы должны изготавливать:

- фланцевые, стяжные — из чугуна, стали и титановых сплавов;
- под приварку — из стали.

7. В технически обоснованных случаях допускается проектирование затворов на рабочее давление.

8. Для затворов, документация на которые разработана до 01.01.81, допускается условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см²).

9. Нормы герметичности затворов должны соответствовать ГОСТ 9544 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

10. Климатические исполнения, условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

11. Показатели надежности дисковых затворов указываются в стандартах и технических условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МАССА ЗАТВОРОВ

Т а б л и ц а 4

Дисковые чугунные затворы

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Тип присоединения к трубопроводу	Вид привода	Масса, кг, не более	
До 0,01 (0,1)	200	Фланцевый	Электропривод	150	
	100		Ручной	13,5	
150	18,5				
1,0 (10)	200		Рычажно-винтовой редуктор	Ручной	57
	300				158
	400		Ручной	Ручной	220
	500				500
	600				675
	800				1110
	1000				1670
	1200				2640
1,6 (16)	100		Стяжной	Ручной	15
	150	21			

Т а б л и ц а 5

Дисковые стальные затворы

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Тип присоединения к трубопроводу	Вид привода	Масса, кг, не более
До 0,01 (0,1)	200	Фланцевый	Электропривод	219
	300			325
	400			426
	600			630
	800			820

С. 4 ГОСТ 12521—89

Продолжение табл. 5

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Тип присоединения к трубопроводу	Вид привода	Масса, кг, не более	
До 0,01 (0,1)	1000	Фланцевый	Электропривод	1020	
	1200			2496	
	1600	Под приварку		2250	
0,25 (2,5)	600	Фланцевый	Пневмопривод	365	
	800			580	
	1000			870	
	1200			1100	
	1800	Под приварку	Электропривод	3380	
	2000			3900	
	2000	Фланцевый		4240	
	2200			5700	
	2400			7600	
	2800			12500	
0,63 (6,3)	400	Фланцевый	Электропривод	315	
	600			570	
	800			800	
	1000			1120	
	1200			2040	
	1400			2890	
	1600			4200	
1,0 (10)	300	Фланцевый	Ручной	160	
	400		192		
	800		Электропривод	878	
	1000	Стяжной	1140		
	1200	Под приварку	Пневмопривод	1500	
	1400	Фланцевый	Электропривод	3870	
	1600			5300	
	2000	Под приварку		6250	
	2400			8100	
1,6 (16)	400	Фланцевый		Электропривод	545
	1000				2385
	1200		3810		
	1400		5655		
	1600		7260		
	2000	Под приварку	5500		

Дисковые титановые затворы

Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	Условный проход D_y , мм	Тип присоединения к трубопроводу	Вид привода	Масса, кг, не более
0,63 (6,3)	250	Фланцевый	Ручной	82
	300			115
	400			180
	500			200
	600			240
	800			530

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.89 № 46
- ВЗАМЕН ГОСТ 12521—77 и ГОСТ 22222—76
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9544—93	9
ГОСТ 15150—69	10
ГОСТ 24856—81	1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ