

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2010 г. N 17525

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2010 г. N 50**

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 2.5.2623-10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормативы СП 2.5.2623-10 "Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации метрополитенов" <*> (приложение).

<*> Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 г., регистрационный N 4672.

2. Ввести в действие указанные санитарные правила с момента официального опубликования.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 30.04.2010 N 50

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1337-03

СП 2.5.2623-10

Внести изменения и дополнения N 1 в СП 2.5.1337-03 "Санитарные правила эксплуатации метрополитенов".

1. Дополнить главу 3.1 "Требования к пассажирским помещениям станций метрополитенов" пунктами 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24 следующего содержания:

"3.1.22. Общее и аварийное искусственное освещение помещений для пребывания пассажиров должно обеспечиваться осветительными установками с лампами накаливания,

люминесцентными лампами и светодиодами белого света с коррелированной температурой от 2400 °K до 6800 °K.

Световые приборы для общего и аварийного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения пассажиров прямого излучения.

Неравномерность общего и аварийного искусственного освещения не должна превышать 1,5:1.

3.1.23. Нормативные уровни освещенности от общего искусственного освещения устанавливаются в точках ее минимального значения и должны быть не менее:

- в тамбурах станции на уровне пола 100 лк;
- на эскалаторах (на уровне ступеней) 100 лк;
- в центральных залах станции (на уровне пола) 200 лк;
- на перронах закрытых станций (на уровне пола) 150 лк;
- на перронах открытых станций (на уровне пола) 100 лк.

3.1.24. Аварийное освещение в помещениях для пребывания пассажиров должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 10 лк".

2. Пункт 3.2.3 главы 3.2 "Требования к пассажирским помещениям подвижного состава метрополитена" изложить в новой редакции:

"Общее искусственное освещение от осветительных установок с люминесцентными лампами или светодиодами должно обеспечивать уровни освещенности в точках ее минимального значения не менее 150 лк (на пересечении вертикальной плоскости на уровне 0,6 м от спинки дивана и горизонтальной плоскости на уровне 0,8 м от пола). При освещении лампами накаливания уровни освещенности должны быть не менее 75 лк.

Неравномерность общего искусственного освещения в салонах вагонов не должна превышать 30%.

Уровни освещенности от аварийного освещения в точках ее минимального значения не должны быть менее 10 лк".

3. Последний абзац пункта 4.1.6 главы 4.1 "Гигиенические нормативы для производственных и бытовых помещений линий и других объектов метрополитена" изложить в новой редакции:

"Для искусственного освещения помещений, расположенных в подземных замкнутых пространствах, следует использовать люминесцентные лампы или светодиоды белого свечения с индексом цветопередачи R ($70 \leq R \leq 80$).

а а

Светильники, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, предупреждающий попадание в поле зрения работающих прямого излучения".

4. Первый абзац пункта 4.6.8 главы 4.6 "Особенности гигиенических требований по различным службам и хозяйствам метрополитенов" изложить в новой редакции:

"Общее искусственное освещение должно обеспечиваться осветительными установками с люминесцентными лампами или светодиодами белого свечения с коррелированной температурой от 2400 °K до 6800 °K. Лампы накаливания допускается использовать на служебных платформах в тупиках".

5. В пункте 4.6.30 после слов "(не менее 50 лк)" добавить "от ламп накаливания или люминесцентных ламп".

6. В пункте 4.6.34 добавить новый абзац:

"Светодиоды белого свечения допускается использовать в комнатах отдыха работников эскалаторной службы при обязательной экранировке с помощью световых приборов зрения отдыхающих от прямого излучения".